Modell

ES1530L

LEICHTE ELEKTRISCHE SCHERENARBEITSBÜHNEN

WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Steigern Sie die Effizienz mithilfe des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG

- Erreichen Sie noch mehr Stellen dank der kompakten Abmessungen und des präzisen Steuerungssystems

INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.

Standardmerkmale

- Proportionale Steuerung
- Batteriestandsanzeige
- Bewegungswarnsignal
- Multifunktionales 27-A-Universalladegerät
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Anschnallöse für das Sicherheitsgeschirr
- Bewegliche, abnehmbare Plattformsteuerung
- Vernickelte Bolzen
- Wartungsfreie Scherenarmführungen
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Spiralkabel für Plattform-Bedienpult
- Gelb blinkende Signalleuchte
- Green Power-Ladegerät
- 55-cm-Plattformausschub (22 in.) mit Fußschalter
- Abnehmbare Leiter

Standardspezifikationen

Reifen (Vollgummi, abriebfest)	255 × 75 mm
Bremsen	Elektrik/Reibung
Antrieb	24 V, elektrisch
Batterien	2 × 12 V, 105 Ah
Batterieladegerät (120/240 V, 50/60 Hz)	27 A (Universal-Algorithmus)
Pumpe	Festes Verdrängergetriebe
Kapazität	5 l

Zubehör & Optionen

- Umgebungsgeräuschealarm
- Batterien (220 Ah/AGM)
- Anti-Vandalismus-Paket
- Multifunktionsanzeige (Boden)
- Antriebsmotorabdeckung
- Wechselstromsteckdose an der Plattform
- Aktives Lochfahrschutzsystem
- Hebe- und Zurrösen
- Gabelstaplertaschen
- Nach außen öffnende Schwenktüren aus Stahl
- Fenster mit variabler Neigung
- Kabel für manuelles Absenken
- Deck aus Riffelstahl
- Fettfreie Achsschenkelverbindungen
- Analysegeräteanschluss für die Diagnose
- Dynamisches Bremsen

Modell

ES1530L

LEICHTE ELEKTRISCHE SCHERENARBEITSBÜHNEN

Leistung

• Arbeitshöhe	6,5 m
Plattformhöhe, ausgefahren	4,5 m
A. Plattformhöhe, eingefahren	0,79 m
B. Plattform-Geländerhöhe	1,1 m
C. Gesamthöhe	1,9 m
D. Plattformgröße (B × L)	0,62 m × 1,25 m
E. Plattformausschub	55 cm
F. Gesamtbreite	76 cm
G. Gesamtlänge	1,43 m
H. Radstand	1,08 m
I. Bodenfreiheit	6 cm
• Plattformtragfähigkeit	227 kg
• Tragfähigkeit des Plattformausschubs	115 kg
• Hebe-/Senkzeit	25/15 Sekunden
• Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren
• Maschinengewicht	880 kg
• Max. Bodenauflagedruck	8,1 kg/cm²
• Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	3,8 km/h
• Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0,8 km/h
• Steigfähigkeit	25 %
• Wenderadius, innen	Null
• Wenderadius, außen	1,4 m

Abmessungen



AVV ARBEITSBÜHNEN
VERKAUF & VERMIETUNG
Mit Sicherheit näher dran!
Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTIG
JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen.Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.

JLG®

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Phone: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation