

JLG X26J PLUS

Arbeitshöhe 25,60 m

Für lastbeschränkte Bereiche geeignet!

Einsatzbereich

- Gebäudemanagement
- Grünpflege
- Instandhaltung
- Handwerk
- uvm.

Sicherheit

- Drei Notfall Absenksysteme
- Heb- und Verankerungspunkte
- Automatische Abschaltung bei Neigung
- Stützenüberwachung

Spezifikationen

Arbeitshöhe	25,60 m
Knickpunkthöhe	10,10 m
Seitliche Reichweite	13,50 m

Länge eingefahren	6,35 m
Breite eingefahren	0,99 (ohne Plattform) - 1,50 m
Höhe eingefahren	1,99 m
Abstützbreite (variabel)	3,05 - 4,05 - 4,80 m

Plattformabmessung (LxB)	1,34 m x 0,69 m
--------------------------	-----------------

Zulässige Tragfähigkeit	230 kg
Zulässige Personenanzahl	2 Personen
Eigengewicht	4.365 kg

Antrieb	Dieselmotor / Elektromotor
Einsatz	Innen und Außen

Steigfähigkeit	28%
----------------	-----

Besonderheiten

- automatische Nivellierung
- leichte Manövrierbarkeit durch Raupenantrieb
- geringes Gewicht für lastenbeschränkte Bereiche
- markierungsfreie Gummiketten
- 230 Volt-Antrieb für Arbeiten in Innenräume

