

# JLG X20J PLUS

## Arbeitshöhe 20,00 m

**Für lastbeschränkte Bereiche geeignet!**

### Einsatzbereich

- Gebäudemanagement
- Grünpflege
- Instandhaltung
- Handwerk
- uvm.

### Sicherheit

- Drei Notfall Absenksysteme
- Heb- und Verankerungspunkte
- Automatische Abschaltung bei Neigung
- Stützenüberwachung

### Spezifikationen

Arbeitshöhe 20,00 m  
Knickpunkthöhe 18,00 m  
Seitliche Reichweite 9,14 m

Länge eingefahren 5,01 m  
Breite eingefahren 0,80 (ohne Plattform) - 1,50 m  
Höhe eingefahren 1,99 m  
Abstützbreite (fix) 3,60 m

Plattformabmessung (LxB) 1,34 m x 0,69 m

Zulässige Tragfähigkeit 230 kg  
Zulässige Personenanzahl 2 Personen  
Eigengewicht 2.840 kg

Antrieb Benzinmotor / Elektromotor  
Einsatz Innen und Außen

Steigfähigkeit 25%

### Besonderheiten

- automatische Nivellierung
- leichte Manövrierbarkeit durch Raupenantrieb
- geringes Gewicht für lastenbeschränkte Bereiche.
- markierungsfreie Gummiketten
- 230 Volt-Antrieb für Arbeiten in Innenräumen

