NANO 25

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Maximale Arbeitshöhe	4,50 m
Maximale Plattformhöhe	2,50 m
Plattformhöhe (eingefahren)	0,38 m
Arbeitsreichweite	1,00 m
Plattformabmessungen (L x B)	0,85 m × 0,72 m
Zugelassene Tragfähigkeit	200 kg (1 Person plus Werkzeuge)
Maximale Seitenkraft	200 N
Maximale Windstärke	Einsatz nur im Innenbereich 0 m/s
Maximale Punktlast der Rollen	180/1,77 (kg/kN)
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB(A)
Maximale Neigung im Betrieb	0,5°

Abmessungen (eingefahren)

Länge	1,19 m
Breite	0,75 m
Höhe	1,56 m
Gewicht	324 kg

Spezifikation des Batterieladegeräts

Ladegerät Eingangsspannung	110 V - 230 V

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit der Plattform:
200 kg

Abmessungen:
1,20 m × 0,75 m

Arbeitshöhe:
4,50 m

Gesamtgewicht:
324 kg

WICHTIGE MERKMALE

- 4,50 m Arbeitshöhe
- Geringe Plattformeingangshöhe: nur 375 mm
- Aufstandsfläche nur 1,20 m x 0,75 m
- Passt durch Einzeltüröffnungen
- Große Plattform, 0,85 m x 0,72 m gibt dem Bediener mehr Raum zum Arbeiten
- Selbstverriegelnde Schwerlasträder beim Anheben

STANDARDMERKMALE

- Geringe Einstiegshöhe 375 mm
- Aufstandsfläche (1,20 m × 0,75 m)
- Optimale Breite, um durch Einzeltüröffnungen zu passen
- Selbstverriegelnde feste Räder beim Anheben
- Große Plattform (0,85 m × 0,72 m)
- Einfache Steuerung per Knopfdruck von der Plattform aus
- Qualitativ hochwertige Stahlbaukonstruktion und Doppel-Hubgerüst mit Ultra-Glide-Technologie.
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ausfallsicherer Hydraulikkreislauf
- Notfallabsenkung vom Boden aus
- Akustiksignal beim Heben und Senken
- Wasserwaage
- Batterieladeanzeige
- Anschnallöse für das Sicherheitsgeschirr
- Gabelzinkentaschen
- Kletterschutz-Korb mit im Notfall abnehmbaren Türen

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stecker - 230 V 2P EURO
- Stecker - 110 V 3P UK
- Stecker - 230 V 3P UK
- Stecker - US-Ausführung für Lateinamerika
- Werkzeug-Sicherungsoptionen
- Werkzeugablage

WICHTIG
JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Ihr Partner für Arbeitsbühnen
AVV ARBEITSBÜHNEN VERKAUF & VERMIETUNG
Mit Sicherheit näher dran!
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9 » 74523 Schwäbisch Hall
0791 93200-0 » info@avvgmbh.de » www.avvgmbh.de