

# NANO SP PLUS

HUBARBEITSBÜHNEN FÜR GERINGE HÖHEN



## STANDARDSPEZIFIKATIONEN

### Leistung

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Maximale Arbeitshöhe              | 4,50 m                           |
| Maximale Plattformhöhe            | 2,50 m                           |
| Plattformhöhe (eingefahren)       | 0,4 m                            |
| Platformausschub                  | 1,00 m                           |
| Arbeitsreichweite                 | 1,65 m                           |
| Plattformabmessungen (L x B)      | 1,00 m x 0,73 m                  |
| Plattformabmessungen mit Ausschub | 2,00 m x 0,73 m                  |
| Maximale Aufstandsfläche          | 2,22 m x 0,76 m                  |
| Zugelassene Tragfähigkeit         | 200 kg (1 Person plus Werkzeuge) |
| Maximale Seitenkraft              | 200 N                            |
| Maximale Neigung im Betrieb       | 1°                               |
| Maximale Windstärke               | 12,5 m/s                         |
| Maximales Gewicht, inkl. Nutzlast | 550 kg + 200 kg = 750 kg         |
| Max. Fahrgeschwindigkeit          | 5,04 km/h                        |
| Langsame Fahrgeschwindigkeit      | 1,08 km/h                        |
| Fahrgeschwindigkeit ausgefahren   | 0,86 km/h                        |
| Maximale Radlast                  | 240 kg (2,35 kN)                 |
| Steigfähigkeit                    | 40 %                             |
| Schalldruckpegel                  | 70 dB(A)                         |

## WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tragfähigkeit der Plattform:</b> | <b>Abmessungen:</b>   |
| 200 kg                              | 2,22 m x 0,76 m       |
| <b>Arbeitshöhe:</b>                 | <b>Gesamtgewicht:</b> |
| 4,50 m                              | 550 kg                |

## WICHTIGE MERKMALE

- Große Plattform: 2,0 m x 0,73 m (bei ausgefahrenem Ausleger)
- In ausgefahrenem Zustand vollständig selbstfahrend, Arbeitshöhe von 4,5 m.
- Die Plattform verfügt über einen Ausschub von 1,0 m: für eine Arbeitsreichweite von 1,65 m
- Äußerst kompakte Aufstandsfläche (1,25 m x 0,76 m)
- Einfache und intuitive Joysticksteuerung für alle Funktionen
- Mit einem Gewicht von nur 550 kg, kann auf Doppelböden eingesetzt werden (Kingspan®-Zulassung)

### Abmessungen (eingefahren)

|         |        |
|---------|--------|
| Länge   | 1,25 m |
| Breite  | 0,75 m |
| Höhe    | 1,59 m |
| Gewicht | 550 kg |

### Spezifikation des Batterieladegeräts

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Ladegerät Eingangsspannung | 110 - 130 V AC oder 180 - 265 V AC |
| Ladegerät Frequenz         | 45 - 65 Hz                         |
| Ladegerät Ausgang          | 24 Volt DC, 8 A                    |

### Stromquelle/Antrieb

Standard-Elektromotor DC 24 V 24 Volt, DC Motor/Getriebe

### WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Ihr Partner für Arbeitsbühnen

**AVV ARBEITSBÜHNEN**  
**VERKAUF & VERMIETUNG**  
*Mit Sicherheit näher dran!*



Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9 » 74523 Schwäbisch Hall  
0791 93200-0 » [info@avvgmbh.de](mailto:info@avvgmbh.de) » [www.avvgmbh.de](http://www.avvgmbh.de)